

Castolin[®] PRO

PRECIGAZ III

MANODÉTENDEURS SIMPLE DÉTENTE



■ Les manodétendeurs PRECIGAZ III sont du type simple détente, à clapet placé dans la haute pression. Ils sont conçus pour être utilisés avec l'oxygène, l'acétylène et les gaz neutres pour le modèle Gaz de Soudage TM (débitlitre - tige d'entrée type : C).

■ Spécialement adaptés pour équiper les postes de soudage portables "CASTOFLAM" pour l'oxygène et l'acétylène, ils peuvent être montés sur toutes les bouteilles de gaz industriels.

	Oxygène	Acétylène	Gaz neutre
Référence / ESC			
Pression amont maxi (bar)	200	25	200
Valeur aval maximale (bar)	10	1.5	-
Débit nominale (m ³ /h de gaz)	40m ³ /h à 6 bars	8,5m ³ /h à 1 bar	30l/min
Débit maxi	15	6	-
Classe	3	2	-
Raccord d'entrée	Type F Diam 22.91 x 1.814 W	Type H Diam 22.91 x 1814W à gauche	Type C Diam 21.7 x 1.814
Raccord de sortie	M16 x 1.5 à droite	M16 x 1.5 à gauche	1/4 Gaz
Norme	Conformes à la norme EN ISO 2503		

Castolin[®] France

BP 325 - 91958 Courtaboeuf Cedex
Tel : 01 69 82 69 82 Fax : 01 69 82 96 01
www.castolinpro.fr - distributioncastolin@castolin.fr